

Добавление различных моделей eToken

Некоторые устройства eToken не разделяются по моделям при добавлении в Indeed Certificate Manager. Устройства **eToken PRO Java 72K OS755**, **SafeNet eToken 5110** и **IDCore 30B** имеют одинаковый **ATR (Answer-to-Reset)**, он указан в конфигурационном файле **eTokenProJava72K.xml**. Это значит, что при добавлении в Indeed CM оба устройства будут определены как **eToken PRO Java 72K**. Для разделения устройств по моделям и установки параметров инициализации для каждой модели при добавлении в Indeed CM выполните следующее:

1. Откройте файл в **eTokenProJava72K.xml** из дистрибутива Indeed CM (\Misc\CardTypes) в текстовом редакторе, например в Блокнот.
2. Раскомментируйте секцию **<models>** удалив тег **<!-- - ... - -->**.

```
<models>
  <model name="eToken PRO Java 72K OS755" rawModel="eToken PRO Java 72K OS755"
hasGostApplet="false" />
  <model name="SafeNet eToken 5110" rawModel="SafeNet eToken 5110" hasGostApplet="false"
/>
  <model name="IDCore30B eToken 1.7.7" rawModel="IDCore30B eToken 1.7.7" hasGostApplet="
false" />
</models>
```

3. Сохраните изменения.
4. Добавьте файл **eTokenProJava72K.xml** в раздел **Конфигурация > Типы устройств** консоли управления Indeed CM (включите опцию **Заменить существующий**, если устройства eToken использовались в Indeed CM ранее).
5. При редактировании типа устройства eToken нажмите **Добавить настройки модели устройства**, выберите модель и нажмите **Добавить**.

Настройки моделей устройств

[+ Добавить настройки модели устройства](#)

Модель устройства

eToken PRO Java 72K OS755 ▾

Добавить

Отмена

6. Установите параметры для выбранной модели и нажмите **Сохранить**.

Настройки моделей устройств

eToken PRO Java 72K OS755

PIN-код администратора

 

PIN-код пользователя

 

- Инициализировать устройство при добавлении
- Устанавливать неслучайный PIN-код администратора

 

[+ Добавить настройки модели устройства](#)

Сохранить

Отмена



Для применения фильтрации устройств по моделям все ранее добавленные в Indeed CM устройства **eToken PRO Java 72K** должны быть выведены из системы и добавлены повторно.

Если модель добавляемого устройства не найдена, либо если настройки моделей отсутствуют, то к устройству будут применены настройки по умолчанию.