

Настройка сервера доступа

Сервер доступа принимает удалённые подключения пользователей PAM и автоматически открывает удалённые подключения к конечным ресурсам от имени привилегированных учетных записей.

Для разворачивания роли RDS необходим "чистый" Windows Server в составе домена:

- к нему **не применяются** групповые политики, связанные с удаленным доступом
- на нем **отсутствуют** любые из компонентов роли RDS (RDCB, RDG, RDL, RDSH, RDVH, RDWA)

Разворачивание роли Remote Desktop Services на одном сервере

1. Откройте **Server Manager** (Диспетчер серверов), в меню **Manage** (Управление) щелкните пункт **Add Roles and Features** (Добавить роли и компоненты)
2. На шаге **Installation Type** (Типы установки) выберите пункт **Remote Desktop Services installation** (Установка служб удаленных рабочих столов)
3. На шаге **Deployment type** (Типы развертывания) выберите пункт **Standard deployment** (Стандартное развертывание)
4. На шаге **Deployment scenario** (Сценарий развертывания) выберите пункт **Session-based desktop deployment** (Развертывание рабочих столов на основе сеансов)
5. На шагах **RD Connection Broker** (Посредник подключений), **RD Web Access** (Веб-доступ), **RD Session Host** (Узел сеансов) выберите имя текущего сервера
6. На шаге **Confirmation** (Подтверждение) отметьте галочкой **Restart the destination server automatically if required** (Автоматически перезапускать конечный сервер, если это потребуется), щелкните **Deploy** (Развернуть) и дождитесь перезагрузки сервера.

Разворачивание роли Remote Desktop Services на нескольких серверах

1. Откройте **Server Manager** (Диспетчер серверов) на первом сервере и добавьте необходимые серверы в пул: в меню **Manage** (Управление) щелкните пункт **Add Servers** (Добавление серверов), выполните поиск, выберите серверы и дождитесь завершения операции добавления. Все нужные серверы должны отобразиться в разделе **All Servers** (Все серверы) со статусом **Online** (В сети)
2. Здесь же, в меню **Manage** (Управление) щелкните пункт **Add Roles and Features** (Добавить роли и компоненты)
3. На шаге **Installation Type** (Типы установки) выберите пункт **Remote Desktop Services installation** (Установка служб удаленных рабочих столов)
4. На шаге **Deployment type** (Типы развертывания) выберите пункт **Standard deployment** (Стандартное развертывание)
5. На шаге **Deployment scenario** (Сценарий развертывания) выберите пункт **Session-based desktop deployment** (Развертывание рабочих столов на основе сеансов)
6. На шаге **RD Connection Broker** (Посредник подключений) выберите сервер, на котором будет установлена роль RD Connection Broker
7. На шаге **RD Web Access** (Веб-доступ) выберите сервер, на котором будет установлена роль RD Web Access (не используется компонентами PAM)
8. На шаге **RD Session Host** (Узел сеансов) выберите серверы, на которых будет установлена роль RD Session Host
9. На шаге **Confirmation** (Подтверждение) отметьте галочкой **Restart the destination server automatically if required** (Автоматически перезапускать конечный сервер, если это потребуется), щелкните **Deploy** (Развернуть) и дождитесь перезагрузки серверов.