

## Добавление ресурсов

Для предоставления доступа к ресурсу пользователям каталога необходимо добавить ресурс в Indeed PAM.

- Нажмите **Добавить** в разделе **Ресурсы**.
- Введите **Имя ресурса**, **DNS имя** и/или **IP адрес** и **Описание**.

Для ресурсов на базе ОС Windows необходимо указывать реальное имя компьютера.

При указании IP адреса он обязательно должен быть статическим.

## Настройка пользовательского подключения

Для каждого ресурса необходимо настроить пользовательское подключение, которое будет использовано для открытия сессии на ресурсе.

### Настройка RDP подключения

- Выберите **Тип подключения - RDP**.
- Если адрес подключения отличается от DNS имени/IP адреса, укажите его, отметив флажком соответствующий пункт.
- Введите **Порт**, если отличается от стандартного.

При необходимости открытия сессии с параметром **mstsc /admin** включите опцию **Запускать как администратор**

Пользовательское подключение

×

Тип подключения

RDP

▼

Адрес подключения

Win2019.indeed-id.local

☐ Использовать другой адрес для подключения

Порт

3389

☐ Запустить как администратор

Назад

Вперед

### Настройка SSH подключения

- Выберите **Тип подключения** - **SSH**.
- Если адрес подключения отличается от DNS имени/IP адреса, укажите его, отметив флажком соответствующий пункт.
- Введите **Порт**, если отличается от стандартного.

Пользовательское подключение

×

Тип подключения

SSH

▼

Адрес подключения

server05.indeed-id.local

☐ Использовать другой адрес для подключения

Порт

22

Назад

Вперед

## Настройка клиентского подключения

В Indeed PAM стандартными являются подключения RDP и SSH, остальные типы подключения, например, веб-сессия, или подключение к СУБД, настраиваются отдельно для каждого целевого приложения. Далее будут рассмотрены примеры настройки подключения к веб-консоли Citrix NetScaler и MS SQL Managemet Studio. После установки Indeed PAM эти типы подключения будут отсутствовать в списке подключений. Для создания нового типа подключения необходимо обратиться службу технической поддержки Indeed.

### Настройка веб-сессии

- Выберите **Тип подключения** - **Citrix NetScaler**.
- Введите **URL** веб-приложения.
- Введите **URL страницы входа** веб-приложения.

Пользовательское подключение

×

Тип подключения

Citrix NetScaler

▼

URL

192.168.10.102

☐ Использовать другой адрес для подключения

URL страницы входа

https://192.168.10.102/login.\*

☒ Регулярное выражение

Назад

Вперед

Если **URL страницы входа** может не соответствовать указанному значению после обращения к нему, то включите опцию **Регулярное выражение**, опция позволяет указывать выражение, которому будет соответствовать любое значение адреса.

### Настройка подключения к СУБД

- Выберите **Тип подключения** - **MS SQL Management Studio**.
- Если адрес подключения экземпляра MS SQL Server отличается от DNS имени/IP адреса, укажите его, отметив флажком соответствующий пункт.
- Введите **Порт** при необходимости.

Пользовательское подключение

×

Тип подключения

MS SQL Management Studio

▼

Адрес подключения

sqlsrv1.indeed-id.local

☐ Использовать другой адрес для подключения

Порт

Порт

Назад

Вперед

## Настройка сервисного подключения

В рамках данной статьи не будет рассматриваться настройка сервисного подключения, подробное описание процесса настройки доступно в статье - [Настройка сервисного подключения для ресурсов](#).

- Отключите опцию **Использовать коннектор для сервисного подключения**.
- Завершите добавление ресурса.