

Настройка



Перед настройкой компонентов выполните предварительную подготовку.

Сервер управления

Настройка IIS

1. Добавьте следующие записи реестра:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters]
"MaxFieldLength"=dword:8000 (hex)
"MaxRequestBytes"=dword:8000 (hex)
2. Запустите IIS на сервере управления и перейдите в раздел **Default Web Site\pam**
3. Откройте **Редактор конфигурации** (Configuration Editor) в разделе **Управление** (Manage)
4. Раскройте выпадающий список **Раздел:** (Section:) и выберите **system**.
webServer\security\requestFiltering
5. Раскройте элемент **requestLimits**, установите для параметра **maxQueryString** значение **8192**
6. Нажмите **Применить** (Apply) в разделе **Действия** (Actions)
7. Перейдите в раздел **Default Web Site\pam\core**
8. Откройте **Редактор конфигурации** (Configuration Editor) в разделе **Управление** (Manage)
9. Раскройте выпадающий список **Раздел:** (Section:) и выберите **system**.
webServer\serverRuntime
10. Установите для параметра **uploadReadAheadSize** значение **1048576**
11. Нажмите **Применить** (Apply) в разделе **Действия** (Actions)
12. Перезагрузите сервер.

Сервер доступа

Настройка коллекции сеансов

1. Выполните вход на сервер, где развёрнута роль **Посредник подключений удаленного рабочего стола** (Remote Desktop Connection Broker) и запустите **Диспетчер серверов** (Server Manager)
2. Перейдите в пункт **Служба удалённых рабочих столов** (Remote Desktop Services) - **Коллекции** (Collections)
3. В разделе **Коллекции** (Collections) нажмите **Задачи** (Tasks) и выберите пункт **Создать коллекцию сеансов** (Create session collections)
4. Завершите работу мастера по созданию коллекции с необходимыми вам настройками.
5. В разделе **Удалённые приложения RemoteApp** (RemoteApp Programs) нажмите **Задачи** (Tasks) и выберите пункт **Опубликовать удалённое приложение RemoteApp** (Publish RemoteApp Programs)
6. Нажмите **Добавить** (Add), выберите приложение **C:\Program Files\Indeed\Indeed PAM\Gateway\ProxyApp\Pam.Proxy.App.exe**, нажмите **Далее** (Next) и **Опубликовать** (Publish).
7. В разделе **Удалённые приложения RemoteApp** (RemoteApp Programs) откройте контекстное меню опубликованного приложения и выберите пункт **Изменить свойства** (Edit Properties).
8. Перейдите в пункт **Параметры** (Parameters), установите опцию **Разрешить любые параметры командной строки** (Allow any command-line parameters) и нажмите **Ок**.

Генерация секретов, хешей и ключей

Генерация секрета и хеша приложений

Для взаимодействия Indeed PAM Core, Indeed PAM Gateway, SSH Proxy и ConsoleApp с Indeed PAM IdP потребуется сгенерировать секрет и его хеш.

1. Перейдите в каталог **Indeed.PAM\Misc\ConsoleApp**
2. Запустите **Командную строку** (CMD).
3. Запустите утилиту **Pam.ConsoleApp.exe** с параметром **generate-secret**
4. Используйте значение секрета и его хеша.

Генерация ключа SSHProxy

1. Перейдите в каталог **Indeed.PAM\Misc\ConsoleApp**
2. Запустите **Командную строку** (CMD).
3. Запустите утилиту **Pam.ConsoleApp.exe** с параметром **generate-host-key --size 4096**
4. Сохраните ключ.