


Настройка Агентов на рабочих станциях пользователей

Клиентская часть Агента устанавливается на рабочие станции пользователей. Необходимые для связи с сервером Indeed Certificate Manager настройки задаются в момент установки через файл преобразования (.msi) или реестр Windows.

 Для получения файла преобразования пакета установки Indeed CM Агент обратитесь в [службу технической поддержки компании Indeed Identity](#).

Запустите файл **IndeedCM.Agent.msi** из дистрибутива Indeed CM (каталог IndeedCM.Client) и выполните установку, следуя указаниям мастера. После установки Агент запустится автоматически.

Настройка параметров работы Агента через реестр

Создайте файл реестра (.reg) со следующим содержанием:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\IndeedCM\Agent]
"AgentRegistrationServiceUrl"=""
"AgentServiceUrl"=""
```

 Для 32-разрядных ОС параметры настраиваются в ветке:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IndeedCM\Agent]

В параметре **AgentRegistrationServiceUrl** укажите ссылку и порт подключения к приложению **agentregistrationapi**.

В параметре **AgentServiceUrl** укажите web-адрес и порт подключения к приложению **agentserviceapi**.

Ниже приведен пример содержимого .reg-файла для подключения к серверу Indeed CM с именем *srv.demo.local* по протоколу *https* и порту *3003*.

Пример:

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\IndeedCM\Agent]
"AgentRegistrationServiceUrl"="https://srv.demo.local:3003/agentregistrationapi/"
"AgentServiceUrl"="https://srv.demo.local:3003/agentserviceapi/"
```



Распространите файл реестра и внесите изменения на рабочие станции пользователей. Для применения внесенных изменений перезагрузите рабочую станцию с установленным Агентом Indeed CM или перезапустите службу **Indeed CM Agent Service**.

Для автоматической регистрации Агентов откройте в текстовом редакторе Блокнот, запущенном от имени администратора, файл конфигурации Агентов на сервере Indeed CM C:\inetpub\wwwroot\IndeedCM Agent Site\agentregistrationapi**Web.config**, установите значение **true** для параметра **autoRegistration** и сохраните изменения.

Пример:

```
<agentRegistrationSettings autoRegistration="true" agentMachineIdGenerationStrategy="UseMachineGuid"/>
```

Для регистрации Indeed CM Агент использует **MachineGuid** рабочей станции ('HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography' строковое значение '**MachineGuid**'). Если необходимо изменить **MachineGuid** (например, если рабочая станция развернута из образа или используется VDI), то воспользуйтесь атрибутом **agentMachineIdGenerationStrategy** с возможными значениями:

- **UseMachineGuid** - значение по умолчанию
- **GenerateNewGuid** - при регистрации агента будет генерировать новый GUID в качестве идентификатора

Если выставлено значение **GenerateNewGuid**, то на клиенте генерируется уникальный GUID и записывается в реестр ('HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\IndeedCM\Agent', строковое значение '**AgentMachineGuid**'). В дальнейшем это значение используется в качестве идентификатора агента.



Для 32-разрядных ОС в ветке:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IndeedCM\Agent]