## Установка сервера

Запустите файл **IndeedID.AirCard.EnterpriseServer.msi** из дистрибутива Indeed AirCard Enterprise и выполните установку, следуя указаниям мастера. После установки сервера автоматически будут заданы следующие параметры контроля доступа для сайта **Indeed.AirCard.EntServer**:

- Проверка подлинности (Authentication): включена Анонимная проверка подлинности (An onymous Authentication). Остальные способы отключены.
- Параметры SSL (SSL Settings): Требовать SSL (Require SSL) и Принимать (Accept) сертификаты клиента.

После установки сервера настройте защищенное соединение в **Диспетчере служб IIS** (Internet Information Services (IIS) Manager). Для доступа к серверу AirCard по HTTPS установите привязку, в которой определите порт и SSL/TLS-сертификат:

- Перейдите в **Диспетчер служб IIS** (IIS Manager).
- Выберите сайт Indeed.AirCard.EntServer и перейдите в раздел Привязки... (Bindings...).
- Нажмите **Добавить...** (Add...).
- Выберите **Тип:** (Туре:) **https**.
- Укажите **Порт:** (Port:), например **3002**.
- Укажите SSL-сертификат (SSL certificate:) и нажмите OK.

	Имя узла	Порт	ІР-адреса	Сведения о при	Д	обавить
http		3001				
	Добавление привязки сайта				?	Х ть
	Тип:	ІР-ад	pec:	Порт:		ть
	https	∼ Bce	неназначенные	~ 3002	]	р
	Имя узла:					
	🔲 Требовать обозначение имени сервера					
	SSL-сертификат:					
	SSL-сертификат: IndeedCMRU.der	no.local		∼ Выбрать…	Вид	

0

Убедитесь в том, что указанный порт открыт для входящих подключений в брандмауэре.

Улучшенный ключ сертификата должен содержать значение **Проверка подлинности сервера** (Server Authentication) и быть выдан на имя рабочей станции, которое будет использоваться в адресе подключения.