

Настройка Indeed CM для работы с Агентами

Для того, чтобы Indeed Certificate Manager смог назначать задачи на Агенты, включите опцию **Разрешить использование клиентских агентов** в Мастере настройки Indeed CM и выполните настройку сервиса агентов:

Мастер настройки Indeed CM

Клиентский агент

Перед началом работы

Восстановление настроек

Функции системы

Общие функции

Журнал событий

Журнал учета СКЗИ

Microsoft CA

КриптоПро УЦ 2.0

КриптоПро DSS

Валидата УЦ

AirKey Enterprise

Клиентский агент

Каталог пользователей

Active Directory

Соответствия атрибутов

Обновляемые атрибуты

Контроль доступа

Администратор ролей

Хранилище данных

Active Directory

Ключ шифрования

Служба Card Monitor

Подтверждение

Результаты

Настройки клиентского агента

☒ Разрешить использование клиентских агентов

Идентификатор агента в домене: Не задано

Идентификатор агента вне домена: Не задано

☐ Автоматическая регистрация агентов

[Загрузить сертификат агента:](#) сертификат **не** предоставлен
(Сертификат генерируется утилитой Agent.Cert.Generator)

Уровень журналирования событий агентом: Все

Периодичность получения данных с сервера (сек.)
30

Интервал повторного выполнения отмененной пользователем задачи (сек.)
60

Имя заголовка https-запроса сертификата
X-IndeedCM-ClientCert

Имя заголовка используется балансировщиком нагрузки для передачи сертификата агента

☐ Передавать в заголовках https-запросов только поле 'Субъект' сертификата агента
Если опция выключена, в запросе передается полностью сертификат агента

< Назад

Далее >

Применить

Отмена

1. Укажите стратегию генерации **Идентификатора агента для доменных/вне доменных компьютеров** для регистрации в системе:

- **Не задано** (значение по умолчанию)
- **Использовать машинный GUID** ('MachineGuid' рабочей станции)
- **Генерировать новый GUID** (если имеется вероятность использования одного значения 'MachineGuid' несколькими рабочими станциями)
- **Использовать доменный SID компьютера**
- **Использовать SID компьютера** (в случае использования агента на рабочих станциях, находящихся вне домена)



При указании стратегии **Использовать машинный GUID**, идентификатору агента присваивается строковое значение 'MachineGuid' из ветки реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography] рабочей станции.



При смене **Стратегии генерации идентификатора агента** необходимо:

- Удалить все агенты на клиентских рабочих станциях (**Indeed CM - Agent**)
- Удалить все агенты в разделе **Агенты** Консоли управления
- После изменения параметра в Мастере настройки Indeed CM, необходимо **Настроить Агентов на рабочих станциях пользователя**

2. Для регистрации агентов без подтверждения со стороны администратора включите опцию **Автоматическая регистрация Агентов**.



Управление агентами осуществляется в разделе **Агенты** Консоли управления Indeed Certificate Manager. После установки и настройки Агента на рабочей станции при включении данной опции он появится в разделе со статусом **Зарегистрирован**.

3. **Загрузите сертификат агента** - файл **Indeed CM Agent CA.key**, содержащий отпечаток сертификата Indeed CM Agent CA и значение ключа сертификата.

4. Выберите **Уровень журналирования событий агентом**:

- Все (значение по умолчанию)
- Только ошибки
- Только предупреждения и ошибки

5. Укажите **Периодичность получения данных с сервера** и **Интервал повторного выполнения отмененной пользователем задачи**.

6. Если система используется с балансировщиком нагрузки, то имеется возможность изменить **Имя заголовка https-запроса сертификата**. Для передачи только значения поля '**Субъект**' сертификата агента в заголовках https-запросов включите соответствующую опцию.
7. Примените изменения в Мастере настройки, перейдите в пункт **Подтверждение** и **Сохраните резервную копию параметров конфигурации** Indeed CM.