Инициализация устройства на агенте

Indeed CM позволяет выполнять инициализацию добавленных устройств на клиентском агенте, находящихся в состоянии **Пустое**.

В карточке устройства нажмите **Инициализировать** и выберите опцию **Инициализировать устройство на агенте**:

- Нажмите **Инициализировать**, если PIN-код администратора на устройстве совпадает с сохраненным в хранилище системы.
  После выполнения задачи PIN-код администратора на устройстве и в базе не изменится, PIN-код пользователя будет сброшен на значение, указанное в Типе устройства.



- Если PIN-код администратора на устройстве не совпадает с сохраненным в хранилище системы, то укажите его в разделе **Дополнительно**. Задайте **Новый PIN-код пользователя**, если требуется его установить в процессе выполнения инициализации, и нажмите **Инициализировать**.
  После инициализации PIN-код администратора в хранилище системы будет заменен на указанное значение.



Для устройств **Rutoken** и **eToken** возможно провести инициализацию с PIN-кодом администратора в состоянии: известный, неизвестный, заблокированный.

- если PIN-код администратора не указан, то после инициализации на устройство будет записан PIN-код, сохраненный в базе Indeed CM
- если PIN-код администратора указан, то после инициализации он будет записан на устройство и в базу Indeed CM