





Инициализация пустых устройств

Indeed CM позволяет выполнять инициализацию добавленных устройств, находящихся в состоянии **Пустое** (не закрепленных за пользователем), в том числе с использованием клиентского агента.

 Операция **Инициализировать** доступна, если задана соответствующая привилегия в разделе **Роли**.


1. Выберите устройство и нажмите  для просмотра его содержимого.

<input type="checkbox"/>	Серийный номер	Комментарий	Пользователь	Политика	Состояние	
<input type="checkbox"/>	 0755398982				Пустое	


Инициализировать

Сменить PIN-код администратора


Комментарий



PIN-код администратора



Теги



Заккрыть

2. Подключите устройство к рабочей станции и нажмите **Инициализировать**. Если устройство недоступно, то для создания задачи на клиентском агенте выберите опцию **Инициализировать устройство на агенте**.

- Нажмите **Инициализировать**, если PIN-код администратора на устройстве совпадает с сохраненным в хранилище системы.

После инициализации PIN-код администратора на устройстве и в базе не изменится, PIN-код пользователя будет сброшен на значение, указанное в **Типе устройства**.

Инициализировать

Сменить PIN-код администратора

☐ Инициализировать устройство на агенте

Устройство будет проинициализировано. Все данные на устройстве будут потеряны

[Дополнительно ▶](#)

Вставьте устройство и нажмите 'Инициализировать'

Инициализировать

Отмена

- Если PIN-код администратора на устройстве не совпадает с сохраненным в хранилище системы, то укажите его в разделе **Дополнительно**. Задайте **Новый PIN-код пользователя**, если требуется установить его в процессе выполнения инициализации, и нажмите **Инициализировать**.
После инициализации PIN-код администратора в хранилище системы будет заменен на указанное значение.

Инициализировать

Сменить PIN-код администратора

☐ Инициализировать устройство на агенте

Устройство будет проинициализировано. Все данные на устройстве будут потеряны

[Дополнительно ▼](#)

PIN-код администратора

Новый PIN-код пользователя

Вставьте устройство и нажмите 'Инициализировать'

Инициализировать

Отмена



Для устройств **Rutoken** и **eToken** возможно провести инициализацию с PIN-кодом администратора в состоянии: известный, неизвестный, заблокированный.

- если PIN-код администратора не указан, то после инициализации на устройство будет записан PIN-код, сохраненный в базе Indeed CM
- если PIN-код администратора указан, то после инициализации он будет записан на устройство и в базу Indeed CM