

Настройка браузеров

Выполните настройку браузера, через который будет осуществляться доступ в приложения Indeed Certificate Manager на рабочих станциях Администраторов, Операторов и Пользователей системы.

Internet Explorer, Google Chrome и Microsoft Edge (Chromium)

1. Для работы Google Chrome и Microsoft Edge (Chromium) используются настройки Internet Explorer.
2. Выберите **Свойства браузера** (Internet Options), перейдите на вкладку **Безопасность** (Security), выберите зону **Местная интрасеть** (Local Intranet), нажмите **Сайты** (Sites) > **Дополнительно** (Advanced).
3. Добавьте узлы:
 - адрес сервера Indeed CM (например, **https://server.demo.local**)
 - адрес для работы через WebSocket **wss://localhost**

Mozilla Firefox

1. Откройте новую вкладку и перейдите по адресу **about:config**.
2. Измените значение параметра *security.enterprise_roots.enabled* на **true** чтобы браузер работал с хранилищем сертификатов рабочей станции, а не браузера.
3. Для работы с использованием протокола TLS 1.2 и проверки подлинности NTLM измените значение параметра *network.http.spdy.enabled.http2* на **false**.

Microsoft Edge (HTML)

1. Выполните настройку аналогичную, как для браузеров Internet Explorer и Google Chrome.
2. Откройте новую вкладку и перейдите по адресу **about:flags**.
3. Включите опцию **Разрешить замыкание на себя для localhost** (Allow localhost loopback).
4. В командной строке, запущенной от имени администратора, выполните команду:

```
CheckNetIsolation LoopbackExempt -a -n="Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe"
```